

# Roll Big Profi Automatic

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Fornito di serie con staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Adattabilità a diversi tipi di installazione (parete, soffitto, pavimento)
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente ispezionabile da parte dell'utente
- Fornito con e senza tubo. L'installazione del tubo da parte dell'utente risulta molto semplice
- Giunto girevole in acciaio adatto al passaggio di vari fluidi quali acqua, olio, grasso a seconda dei modelli
- Pressioni di esercizio da 60 bar a 400 bar a seconda dei modelli
- Conforme alle norme CE

- Automatic spring rewinding
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Steel swivelling wall bracket
- Different mounting position (wallceiling - floor)
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Available with or without hose, easily installable by the end user
- Steel rotating joint suitable for different fluids like water, oil, grease depending on the model
- Pressures from 60 bar to 400 bar depending on the model
- CE approved

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Serienmäßig mit fester oder schwenkbarer Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Verschiedene Installationsmöglichkeiten (Wand-Boden-Deckenbefestigung)
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, kontrollierbar
- Mit oder ohne Schlauch erhältlich. Schlauch leicht installierbar
- Schwenkbare Stahl-Kupplung, eignet sich - je nach Modelltyp - für verschiedene flüssige Medien wie Wasser, Öl oder Fett
- Modellabhängige Betriebsdrücke von 60 bis 400 bar
- Konform nach CE-Normen

- Enroulement automatique à ressort
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint en version fixe et orientable
- Différent position de montage (murplafond - plancher)
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Fourni avec ou sans tuyau. L'installation du tuyau de la part de l'utilisateur est très simple
- Joint tournant en acier adapte au passage de fluides eau, huile, graisse selon les modèles
- Pression d'exercice de 60 bar à 400 bar selon les modèles
- Conformes aux normes CE



- Riavvolgimento con pratico sistema guida tubo
- Convenient rewinding hose guide system
- Aufrollen mit praktischem Schlauchführungssystem
- Enroulement avec système pratique de guide tuyau



- Struttura in acciaio verniciato con tamburo in plastica antiurto
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc

	Codice	Pressione max =bar	Temp. Max MAX	Raccordo Entrata IN	Raccordo Uscita OUT	Diametro Interno mm (ID)	Lunghezza Metri (m)	Peso Kg	Dimensioni (cm)	Pallet
Olio	<b>860981</b>				1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 19 m	11 Kg	53 x 47 x 38	10 pz
	<b>860980</b>	60 bar	40° C	1/2" M	3/8" F	3/8"	19 + 1 m	19 Kg	53 x 47 x 38	10 pz
	<b>860990</b>				1/2" F	1/2"	19 + 1 m	20 Kg	53 x 47 x 38	10 pz
Acqua	<b>860986</b>	150 bar			1/2" F	Max 1/2" senza tubo - whitout hose	Max 19 m	11 Kg	53 x 47 x 38	10 pz
	<b>860985</b>	200 bar	150° C	1/2" M	3/8" F	3/8"	19 + 1 m	19 Kg	53 x 47 x 38	10 pz
	<b>860995</b>	150 bar			1/2" F	1/2"	19 + 1 m	21 Kg	53 x 47 x 38	10 pz

